

3.2 Technische Daten

Konfiguration	Benutzeroberfläche	LED Anzeige, RFID Reader
	Gehäuse	Kunststoff PC940
	Stecker	Typ 2
	Startmodus	Plug & Play / RFID Karte / APP
	LED	Grün / Gelb / Rot
Maße & Gewichte	Größe	325*181*87mm (L*W*H)
	Nettogewicht	3,1 kg
	Bruttogewicht	4,0 kg
Elektrische Parameter	Eingangsspannung	AC 400 V
	Frequenz	50/60 Hz
	Max. Leistung	11 kW
	Ausgangsspannung	AC 400 V
	Max. Ausgangsstrom	16 A
	Fehlerstromsensor	6 mA DC
	Standby-Leistung	<3W
Betriebs- umgebung	Betriebstemperaturbereich	-30°C ~ +55°C
	Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95%
	Max. Betriebshöhe	<2000m
Installations- umgebung	Eindringklasse	IP65
	Kühlung	Luftselbstkühlung
	Sicherheitsnorm	EN 61851-1: 2011, EN 61851-22: 2002
	Montage	Wandmontage (Standard) Ständermontage (alternativ)
Sicherheit	Schutz vor Überspannung, Unterspannung, Überlast, Fehlerstrom, Erdschluss, Übertemperatur, Untertemperatur	
Kommunikation	Kommunikationsschnittstelle	WLAN
	Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6 JSON