

3.2 Spécifications techniques

Configuration	Interface utilisateur	Affichage LED, RFID Reader
	Boîtier	Plastique PC940
	Fiche de prise de courant	Type 2
	Mode de démarrage	Plug & Play / Carte RFID / APP
	Lampe LED	Vert / Jaune / Rouge
Mesures & poids	Grandeur	325*181*87mm (L*W*H)
	Poids net	3,1 kg
	Poids brut	4,0 kg
Paramètres électriques	Tension d'entrée	AC 400 V
	Fréquence	50/60 Hz
	Puissance maximale	11 kW
	Tension de sortie	AC 400 V
	Courant de sortie	16 A
	Capteur de courant	6 mA DC
	Puissance en mode veille	<3W
Environnement d'exploitation	Plage de température	-30°C ~ +55°C
	Humidité	5% ~ 95%
	Altitude max. de fonctionnement	<2000m
Environnement d'installation	Classe de protection	IP65
	Refroidissement	Autorefroidi
	Normes de sécurité	EN 61851-1: 2011, EN 61851-22: 2002
	Montage	Montage mural (Standard) Montage sur pied (alternative)
	Protection contre la surtension, la sous-tension, la surcharge, le courant de défaut, le défaut à la terre, la surchauffe, la sous-temp.	
Communication	Interface de communication	WLAN
	Protocole de communication	OCPP 1.6 JSON